



since 1847

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W-90 (GL-4)

ОПИСАНИЕ: Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W-90 (GL-4) – всесезонное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зубьев. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются компаниями- производителями автомобилей и коробок передач для применения в синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробках передач, силовых агрегатах строительных машин, сельскохозяйственных машин и тягачей, а также в главных передачах с обычными нагрузками.

Допуски и спецификации: API GL 4

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 341 Z1
MIL-L-2105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		80W-90
Вязкость при -26 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	143,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		100
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	895
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	220
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,04
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,06
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг KOH/г	0,9
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг KOH/г	2,3
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W-90 (GL-4)

1 л.	№ продукта	4866
20 л.	№ продукта	4821
60 л.	№ продукта	4822
200 л.	№ продукта	4823

PI 12/12/01/2016