

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Leichtlauf Driver SAE 0W-40



Описание

Синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам адаптированной технологии присадок надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор.

Область применения: Легковой автомобиль

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Ford WSS-M2C 937-A • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	83,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	180 DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771

Основные данные

Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 4894 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 л пластиковая канистра	Артикул № 9065 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	Артикул № 4895 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4896 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4897 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4898 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 4899 D-GB