



since 1847

## Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 30

**ОПИСАНИЕ:** Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 30 – Трансмиссионные гидравлические масла TO-4 – разработанные специально под максимальные на сегодняшний день и ожидаемые в будущем требования к трансмиссионным гидравлическим маслам для строительных машин для тяжёлых условий эксплуатации. Они гарантируют отличную совместимость компонентов трансмиссии и фрикционных накладок, т.е. в той области, где моторные масла не справляются. Оптимальное согласование рецептуры обеспечивает высокую передаваемую мощность и более продолжительный срок службы муфт благодаря специфической регулировке коэффициентов трения и отличной защите от износа. Трансмиссионные гидравлические масла TO-4 разработаны, в частности, для применения в высоконагруженных компонентах трансмиссий строительных машин, как, напр., в коробках передач, переключаемых под нагрузкой, бортовых передачах, главных передачах и тормозах мокрого сцепления. Предотвращается треск в тормозах мокрого сцепления.

**Допуски и спецификации:** Caterpillar TO-4  
Allison C4  
Komatsu

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		30
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	106
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	11,6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		96
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	893
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	250
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,04
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,4

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 30

20 л.	№ продукта	6342
60 л.	№ продукта	8639
200 л.	№ продукта	4380

PI 13/07/04/2016