



since 1847

## Megol Mehrzweck-Getriebeoel 85W-90 (GL-4)

**ОПИСАНИЕ:** Megol Mehrzweck-Getriebeoel 85W-90 (GL-4) – трансмиссионное масло для тяжёлых условий эксплуатации с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зубьев. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются компаниями-производителями автомобилей и коробок передач для применения в синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробках передач, силовых агрегатах строительных машин, сельскохозяйственных машин и тягачей, а также в главных передачах с обычными нагрузками.

**Допуски и спецификации:** API GL 4  
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MIL-L-2105  
MAN 341 Typ Z2  
MAN 341 Typ E1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		85W-90
Вязкость при -12 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	200,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	17,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		94
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	900
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	214
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 15
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,01
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,02
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг КОН/г	0,8
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг КОН/г	2,0
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG.На установке с нагружаемыми шестернями	DIN 51354 Часть 2		
Нормальное испытание A/8,3/90			
Уровень разрушающей нагрузки			> 12
Испытание на прокачиваемость		мг/КВт ч	< 0,27

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 85W-90 (GL-4)

20 л.	№ продукта	4888
60 л.	№ продукта	4889
200 л.	№ продукта	4890

PI 17/28/06/2016