



since 1847

since 1847

Meguin Kompressorenoil VDL 150

ОПИСАНИЕ: Высококачественные компрессорные масла типа VDL DIN 51506. Изготовлены из специально подобранных рафинатов селективной очистки с отличной стойкостью к старению и зарекомендовавшими себя присадками. Подходят для применения во всех воздушных компрессорах с температурами в конце сжатия до 220 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		VG 150
Вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	150,0
Вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		94
Цвет по ASTM	DIN 51578		L 3,5
Плотность при 15 °С	DIN 51757	кг/м ³	890
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°С	260
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°С	- 21
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/100 г	<0,01
Число нейтрализации, водорастворимые кислоты	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	0
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	0,10
Коксовый остаток по Конрадсону после окисления с пропуском воздуха в присутствии оксида железа (III)	DIN 51352 часть 2	г/100г	1,04
Остаток по Конрадсону	DIN 51551	г/100г	0,11

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Kompressorenoil VDL 150

20 л.	№ продукта	6674
60 л.	№ продукта	9391
200 л.	№ продукта	4405